Дисперол® SK 130

Дисперол® SK 130 – Высокоэффективный неионогенный смачивающий и выравнивающий агент для водных систем. Эффективный смачиватель подложки. Позволяет получать идеально гладкие поверхности покрытий, без дефектов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа.....Модифицированные силоксаны
Цвет, внешний вид.....Жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета, возможна опалесценция
Плотность, г/см³.....1,09±0,1
Содержание активных веществ, (%) .....60±2

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Совместим с большинством видов минеральных наполнителей, пигментов, анионных и неионогенных ПАВ;
- Мгновенное и полное растекание по всей
- поверхности подложки;
- За счет эффективного снижения поверхностного натяжения водных растворов, обеспечивается низкая дозировка расходования, в сравнении с классическими неионогенными смачивателями.
- Высокая степень эмульгируемости в воде;
- Низкое пенообразование за счет сверхнизких дозировок;
- Обеспечивает превосходное смачивание поверхностей без образования кратеров и др. дефектов;
- Высокая стабильность при хранении.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производство вододисперсионных красок;
- Производство флексографских красок;
- Производство клеев;
- Системы гомополимеров и сополимеров поливинилацетата, полиакриловой и стирол/акрил сополимер дисперсий.

ДОЗИРОВКА

Дисперол® SK 130 добавляют в количестве 0,01-0,5% от общей массы вододисперсионной краски.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Диспергатор Дисперол® SK 130 рекомендуется вводить в водную часть вододисперсионной системы, после того как в нее будут введены минеральные наполнители и пигменты.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ

Дисперол® SK 130 совместим с большинством различных добавок используемых в вододисперсионных красках.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Состав краски и дозировка добавки должны быть определены путём проведения лабораторных испытаний.

УПАКОВКА

Добавка поставляется наливом, а также:
30 кг в канистрах;
200 кг в пластиковых бочках;
1000 кг в еврокубах.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить при температуре от -5°С до +30°С. При соблюдении условий хранения, срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закрытой оригинальной упаковке. Не допускать обезвоживания добавки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При применении добавки Дисперол® SK 130 необходимо использовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, соблюдать правила производственной безопасности. Избегать прямого контакта с глазами и кожей во время хранения и применения, в случае попадания в организм немедленно обратиться к врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

457412, Челябинская область,
пос. Желтинский, ул. Степная, д.1/2
Тел./факс: +7 (3519) 33-03-88
E-mail: info@synotech.ru