MetaPlex DF 1056

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ПЕНОГАСЯЩИЙ АГЕНТ

Пеногаситель MetaPlex DF 1056 – Используется как универсальный пеногасящий агент в различных системах покрытий, в вододисперсионных системах, органоразбавляемых системах, а также системах без растворителей. Активно предотвращает образование пузырьков, во время нанесения красок, а также эффективно препятствует захвату воздуха во время производственных операций (перемешивание, перекачивание).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа	Модифицированный полиэфирами полисилоксан, гидрофобные частицы
Цвет, внешний вид	вязкая жидкость от белого до серого цвета
pH	7±2
Плотность, г/см³	1,0±0,1
Содержание активного вещества, (%)	98±1
Вязкость 25°С, (мПа*с)	500-2000

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Совместим с большинством видов минеральных наполнителей и пигментов, органических дисперсий;
- Высокая степень пеноподавления;
- Улучшает стабильность при хранении высоко пигментированных дисперсионных красок;
- Не ухудшает внешний вид поверхности;
- Высокая стабильность при хранении.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Вододисперсионные краски;
- Органоразбавляемые краски;
- Флексографские краски;
- Системы гомополимеров и сополимеров поливинилацетата, полиакриловой и стирол/акриловой сополимер дисперсий;
- Производство бытовой химии;
- Текстильное производство;
- Производство бумаги;
- Штукатурки;
- Грунтовки;
- Герметики.

ДОЗИРОВКА

Пеногаситель MetaPlex DF 1056 добавляют в количестве 0,1-0,7% от общей массы краски.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Пеногаситель MetaPlex DF 1056 рекомендуется вводить в два этапа: первую часть пеногасителя предпочтительно добавлять до ввода в систему микронаполнителя, вторую часть рекомендуется добавлять в финальной части приготовления краски.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ

Пеногаситель MetaPlex DF 1056 совместим с большинством различных добавок используемых в вододисперсионных красках.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Состав краски и дозировка добавки должны быть определены путём проведения лабораторных испытаний.

УПАКОВКА

Добавка поставляется наливом, а также:
30 кг в канистрах;
200 кг в пластиковых бочках;
1000 кг в еврокубах.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить при температуре от +1°С до +30°С. При низких температурах имеет тенденцию к загущению. Для устранения этого эффекта необходимо поставить продукт в теплое помещение и дать ему согреться. При длительном хранении, возможно небольшое расслоение продукта, в этом случае перед использованием продукт нужно перемешать. При соблюдении условий хранения, срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закрытой оригинальной упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При применении Пеногасителя MetaPlex DF 1056 необходимо использовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, соблюдать правила производственной безопасности. Избегать прямого контакта с глазами и кожей во время хранения и применения, в случае попадания в организм немедленно обратиться к врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

457412, Челябинская область,
пос. Желтинский, ул. Степная, д.1/2
Тел./факс: +7 (3519) 33-03-88
E-mail: info@synotech.ru