# MetaPlex DF 1407

## ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ПЕНОГАСЯЩИЙ АГЕНТ

Пеногаситель MetaPlex DF 1407 – Используется как универсальный пеногасящий агент в различных системах покрытий, в вододисперсионных системах, органоразбавляемых системах, а также системах без растворителей. Применим для широкого интервала ОКП. Активно предотвращает образование пузырьков, во время нанесения красок, а также эффективно препятствует захвату воздуха во время производственных операций (перемешивание, перекачивание).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Химическая основа | Модифицированный полиэфирами полисилоксан, гидрофобные частицы |
| Цвет, внешний вид | вязкая жидкость от белого до серого цвета |
| pH | 7±2 |
| Плотность, г/см³ | 1,0±0,1 |
| Содержание активного вещества, (%) | 98±1 |
| Вязкость 25°С, (мПа*с) | 500-2000 |

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для матовых и глянцевых систем;
- Совместим с большинством видов минеральных наполнителей и пигментов, органических дисперсий;
- Высокая степень пеноподавления;
- Улучшает стабильность при хранении высоко пигментированных дисперсионных красок;
- Не ухудшает внешний вид поверхности;
- Высокая стабильность при хранении.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Вододисперсионные краски;
- Органоразбавляемые краски;
- Флексографские краски;
- Системы гомополимеров и сополимеров поливинилацетата, полиакриловой и стирол/акриловой сополимер дисперсий;
- Производство бытовой химии;
- Текстильное производство;
- Производство бумаги;
- Штукатурки;
- Грунтовки;
- Герметики.

## ДОЗИРОВКА

Пеногаситель MetaPlex DF 1407 добавляют в количестве 0,1-0,7% от общей массы краски.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Пеногаситель MetaPlex DF 1407 рекомендуется вводить в два этапа: первую часть пеногасителя предпочтительно добавлять до ввода в систему микронаполнителя, вторую часть рекомендуется добавлять в финальной части приготовления краски.

## СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ

Пеногаситель MetaPlex DF 1407 совместим с большинством различных добавок используемых в вододисперсионных красках.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Состав краски и дозировка добавки должны быть определены путём проведения лабораторных испытаний.

## УПАКОВКА

Добавка поставляется наливом, а также:
30 кг в канистрах;
200 кг в бочках;
1000 кг в еврокубах.

## ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить при температуре от +1°С до +30°С. При низких температурах имеет тенденцию к загущению. Для устранения этого эффекта необходимо поставить продукт в теплое помещение и дать ему согреться. При длительном хранении, возможно небольшое расслоение продукта, в этом случае перед использованием продукт нужно перемешать. При соблюдении условий хранения, срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закрытой оригинальной упаковке.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При применении Пеногасителя MetaPlex DF 1407 необходимо использовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, соблюдать правила производственной безопасности. Избегать прямого контакта с глазами и кожей во время хранения и применения, в случае попадания в организм немедленно обратиться к врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

457412, Челябинская область,
пос. Желтинский, ул. Степная, д.1/2
Тел./факс: +7 (3519) 33-03-88
E-mail: info@synotech.ru