# Пеногаситель MetaPlex DF 517

## ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ПЕНОГАСЯЩИЙ АГЕНТ

MetaPlex DF 517 – Полимерный пеногаситель, используется в различных системах покрытий, а также пигментных концентратах. Активно предотвращает образование пузырьков, во время нанесения красок, а также эффективно препятствует захвату воздуха во время производственных операций (перемешивание, перекачивание). Высоко совместим с вододисперсионными системами. Не содержит силиконов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа.....полимерный носитель, полимеры жирного ряда
Цвет, внешний вид..... жидкость от белого до светло-желтого цвета
pH.....7±2
Плотность, г/см³.....0,90±0,1
Содержание активного вещества, (%) .....98±1
Вязкость 25°С, (мПа*с) .....200-2000

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Совместим с большинством видов минеральных наполнителей и пигментов, органических дисперсий;
- Высокая степень пеноподавления;
- Легкий ввод в ЛКМ системы за счет вспомогательных ПАВ;
- Улучшает стабильность при хранении высоко пигментированных дисперсионных красок;
- Не ухудшает внешний вид поверхности;
- Высокая стабильность при хранении.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Интерьерные и фасадные вододисперсионные краски;
- Флексографская печать;
- Пигментные пасты;
- Высоконаполненные и высокопигментированные вододисперсионные краски;
- Системы гомополимеров и сополимеров поливинилацетата, полиакриловой и стирол/акриловой сополимер дисперсий;
- Штукатурки;
- Грунтовки;
- Герметики.

## ДОЗИРОВКА

Пеногаситель MetaPlex DF 517 добавляют в количестве 0,1-0,5% от общей массы ЛКМ системы.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Пеногаситель MetaPlex DF 517 рекомендуется вводить в два этапа: первую часть пеногасителя предпочтительно добавлять до ввода в систему микронаполнителя, вторую часть рекомендуется добавлять в финальной части приготовления краски.

## СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ

Пеногаситель MetaPlex DF 517 совместим с большинством различных добавок используемых в вододисперсионных красках.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Состав краски и дозировка добавки должны быть определены путём проведения лабораторных испытаний.

## УПАКОВКА

Добавка поставляется наливом, а также:
30 кг в канистрах;
200 кг в пластиковых бочках;
900 кг в еврокубах.

## ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить при температуре от +1°С до +30°С. Возможно небольшое расслоение во время длительного хранения, которое не влияет на качество пеногасителя. Для устранения этого необходимо просто перемешать пеногаситель. При соблюдении условий хранения, срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закрытой оригинальной упаковке.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При применении Пеногасителя MetaPlex DF 517 необходимо использовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, соблюдать правила производственной безопасности. Избегать прямого контакта с глазами и кожей во время хранения и применения, в случае попадания в организм немедленно обратиться к врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

457412, Челябинская область,
пос. Желтинский, ул. Степная, д.1/2
Тел./факс: +7 (3519) 33-03-88
E-mail: info@synotech.ru