# ReoFlow® DLSS 30

ReoFlow DLSS 30 – Используется как многофункциональный пенообразующий компонент, усиливающий свойства основного продукта ReoFlow DS70 при производстве воздухововлекающих добавок для малоподвижных бетонных смесей. Может использоваться как легкорастворимая замена лаурет- и лаурилсульфатов натрия.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа.....лауретсульфосукцинаты
Цвет, внешний вид.....Жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета, возможна опалесценция
Плотность, г/см³.....1,10±0,1
Содержание активных веществ, (%) .....30±2

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышает формуемость, связность и уплотняемость жестких смесей;
- Ускорение набора прочности;
- Повышение морозостойкости изделий;
- Повышение качества лицевой поверхности готовых изделий;
- Снижение налипания бетона;
- Обеспечивает снижение дозировок пластификаторов бетона.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производство жестких и полусухих бетонных смесей;
- Производство цементных растворов для кладки кирпича и блоков;
- Производство цементных клеев и ремонтных составов;
- Производство тротуарной плитки;
- Производство бетонных камней;
- Производство бордюров;
- Производство плит перекрытий методом экструзии;
- Производство смазок для форм и опалубки в процессе изготовления бетонных изделий.

## ДОЗИРОВКА

ReoFlow DLSS 30 редко используется в исходном виде из-за сильной воздухововлекающей способности. Обычно содержание его составляет 3-10% от массы жидкой добавки для бетона.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ReoFlow DLSS 30 рекомендуется использовать в сочетании с основной добавкой ReoFlow DS 70 для максимальной эффективности.

## СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ

ReoFlow DLSS 30 совместим с большинством различных анионных и неионогенных ПАВ.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Состав композиции и дозировка добавки должны быть определены путём проведения лабораторных испытаний.

## УПАКОВКА

Добавка поставляется наливом, а также:
30 кг в канистрах;
200 кг в пластиковых бочках;
1000 кг в еврокубах.

## ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить при температуре от +5°С до +30°С. При соблюдении условий хранения, срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закрытой оригинальной упаковке. Не допускать обезвоживания добавки.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При применении добавки ReoFlow DLSS 30 необходимо использовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, соблюдать правила производственной безопасности. Избегать прямого контакта с глазами и кожей во время хранения и применения, в случае попадания в организм немедленно обратиться к врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

457412, Челябинская область,
пос. Желтинский, ул. Степная, д.1/2
Тел./факс: +7 (3519) 33-03-88
E-mail: info@synotech.ru