ReoFlow® DS70

ReoFlow DS70 – Используется как многофункциональный сырьевой компонент для производства смачивающих, диспергирующих, стабилизирующих, воздухововлекающих добавок для малоподвижных бетонных смесей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа.....Диоктилсульфосукцинаты
Цвет, внешний вид.....Жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета, возможна опалесценция
Плотность, г/см³.....1,10±0,1
Содержание активных веществ, (%) .....70±2

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышает формуемость, связность и уплотняемость жестких смесей;
- Существенно улучшает смачивание компонентов бетонной смеси;
- Обеспечивает снижение шелушения поверхности
- Увеличение плотности бетона
- Ускорение набора прочности;
- Повышение морозостойкости изделий;
- Повышение качества лицевой поверхности готовых изделий;
- Снижение налипания бетона;
- Обеспечивает снижение дозировок пластификаторов бетона.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производство жестких и полусухих бетонных смесей;
- Производство цементных клеев и ремонтных составов;
- Производство тротуарной плитки;
- Производство бетонных камней;
- Производство бордюров;
- Производство плит перекрытий методом экструзии;
- Производство смазок для форм и опалубки в процессе изготовления бетонных изделий.

ДОЗИРОВКА

ReoFlow DS70 редко используется в исходном виде из-за высокого содержания основного компонента. Обычно содержание его составляет 3-10% от массы жидкой добавки для бетона.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ReoFlow DS70 рекомендуется развести водой до содержания активных веществ 5-10% в растворе, и только после этого использовать в операциях производства бетонов.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ДОБАВКАМИ

ReoFlow DS70совместим с большинством различных анионных и неионогенных ПАВ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Состав композиции и дозировка добавки должны быть определены путём проведения лабораторных испытаний.

УПАКОВКА

Добавка поставляется наливом, а также:
30 кг в канистрах;
200 кг в пластиковых бочках;
1000 кг в еврокубах.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить при температуре от +5°С до +30°С. При соблюдении условий хранения, срок годности 12 месяцев с даты изготовления в закрытой оригинальной упаковке. Не допускать обезвоживания добавки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При применении добавки ReoFlow DS70 необходимо использовать защитную одежду, перчатки, очки и маски, соблюдать правила производственной безопасности. Избегать прямого контакта с глазами и кожей во время хранения и применения, в случае попадания в организм немедленно обратиться к врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов.

457412, Челябинская область,
пос. Желтинский, ул. Степная, д.1/2
Тел./факс: +7 (3519) 33-03-88
E-mail: info@synotech.ru